

ASLON® KUNSTGRASTEDEL



TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE ASLON KUNSTGRASTEDEL

Formaat 500 x 500 mm en leverbaar in diktes van 25 mm en 30 mm 90 % gerecycled rubbergranulaat, 10 % polyurethaan en voorzien van een toplaag kunstgras.

De ASLON kunstgrastegel heeft een aantal zeer goede eigenschappen. De tegel is waterdoorlatend; het water zakt door de tegel en loopt weg via de nopstructuur aan de onderzijde. De Aslon kunstgrastegel heeft een waterdoorlatendheid van 250 mm per uur volgens EN 12616.

Op het gebied van veiligheid is de Aslon kunstgrastegel zeer geschikt voor speelplaatsen door zijn valbrekende eigenschap. De kunstgrastegel is getest volgens EN 1176 en EN 1177.

ASLON KUNSTGRASTEDEL OP HET DAKTERRAS OF BALKON

De Aslon kunstgrastegels zijn direct te plaatsen op de dakbedekking. Kunstgrastegels zijn licht van gewicht, waardoor ze uitermate geschikt zijn om op balkons te plaatsen. Voor dakterassen is het tevens een ideaal product door de goede waterdoorlatendheid. Het regenwater loopt direct weg via de nopstructuur, waardoor de bovenzijde van de kunstgrastegel zeer snel droog is.

ASLON KUNSTGRASTEDEL OP DE SPEELPLAATS

Speelplaatsen bieden kinderen de mogelijkheid zich naar hartenlust uit te leven. Bescherming tegen verwondingen en letsels spelen hierbij een belangrijke rol. De valbrekende tegels dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en plezier.

DE VOORDELEN VAN DE ASLON KUNSTGRASTEDEL ZIJN:

- waterdoorlatend kunstgras (250 mm per uur volgens EN 12616)
- licht van gewicht
- weinig afval door afmeting 500 x 500 mm
- snel en eenvoudig te plaatsen
- valbrekend
- 100 % recyclebaar
- handzaam te verwerken



HECMAR

ASLON

Vlotlaan 101
2681 TW Monster
Nederland
T +31 (0)174 283443
F +31 (0)174 283112
E sales@hecmar.nl
I www.hecmar.nl