



Technische gegevens

Aslon® Safe & Soft tegel

Materiaal samenstelling:	gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.
Maten:	250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Diktes:	30 40 45 50 65 90 100 mm
Kleuren:	zwart, rood, groen en grijs. Deze kleuren zijn niet kleurecht en kleurverschillen kunnen voorkomen, omdat het een gerecycled produkt is.
Dichtheid:	800 kg/m ³
Brandklasse:	Efl naar EN 13501
Rookklasse:	S2
TÜV:	de Aslon® Safe&Soft tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177.
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het produkt is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels.
Carbon black:	carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden.
Kalk/cement sluiër:	door weersinvloeden en kalk/cementsluiser van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels en matten ontstaan.
Garantie:	3 jaar garantie op de slijtvastheid van het produkt, uitgezonderd de tegels die intensief gebruikt worden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.
Recycling:	produkten zijn 100 % recyclebaar.
Waterdoorlatendheid:	350 mm per uur EN 12616